

## Wandverteiler ODB/24-Z mit Einzelfasermanagement



### Allgemeine Informationen

ODB/24-Z ist eine optische Wandabschlussbox für Anwendungen im Innen- und geschützten Außenbereich. In ihr können bis zu 24 Steckverbinder (LC Stecksystem) und bis zu 72 Spleiße in 6 klappbaren Kassetten abgelegt werden. Das innenliegende Kassettensystem ermöglicht Einzelfaser- oder Mehrfasermanagement sowie eine optimale Handhabung während der Installation, im Betrieb und Servicefall. Zudem besteht die Möglichkeit, leistungsteilende Koppler und Wellenlängen Multiplexer für F/W/C/DWDM-Lösungen sowie Faserüberwachungsfunktionen zu integrieren. Die ankommenden und abgehenden Kabel oder Röhrcchen können von unten in das Gehäuse eingeführt, abgefangen und abgedichtet werden. Der Einbau eines Gasblockers ist problemlos möglich. Zwei Sicherheitsschrauben schützen vor unbefugtem Zugriff.

### Funktionsmerkmale

- Wandabschlussbox für Innen- und geschützte Außenanwendungen
- Kupplungsplatte für bis zu 12 SC (Class A/B) oder 24 LC (Class A/B) Ports (andere Steckerstandards auf Anfrage)

- Spleißaufnahme für bis zu 72 Spleiße oder für Koppler
- Montage von Crimp- oder Micro-Schrumpf-Spleißschutz (25mm x 1,3mm) möglich
- 2 Sicherheitsschrauben
- Kassettensystem für Einzel- oder Mehrfasermanagement
- Abdichtung der Kabel/Röhrcchen über Kabelverschraubungen (Kabeldurchmesser bis 18 mm)
- Einbau von Kabeldurchführungen bis 5 mm vorbereitet
- Die Kupplungsträger und Kabeleinführungshalter sind um 25 mm in der Tiefe verstellbar

### Abmaße

- 300 x 194 x 64 mm

### Material

- Kunststoff PC/ABS, halogenfrei

### Farbe

- RAL 9010

### Schutzgrad

- IP 54