

Netzwerktechnik ▶ Wandverteiler ▶ Wandverteiler ODB/5



Allgemeine Informationen

Der ODB/5 ist ein kleiner und kompakter Wandverteiler für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. In ihm können bis zu 12 Ports und bis zu 12 Spleiße in einer klappbaren Kassette abgelegt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, leistungsteilende Koppler und Wellenlängen Multiplexer für WDM-, CWDM- oder DWDM-Lösungen für FTTH unterzubringen. Die Modulbauweise ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Ein Schloss schützt optional vor unbefugtem Zugriff.

Funktionsmerkmale

- Wandverteiler für Innen- und Außenanwendungen
- Robustes Gehäuse, bestehend aus: Grundgehäuse und klappbarem Deckel (optional mit Schloss)
- Kupplungsträger für bis zu 6 LSH (Class A), 6 SC (Class A) oder 12 LC (Class A) Ports
- Spleißkassette mit zusätzlicher Abdeckung für die Aufnahme von bis zu 12 Spleißen oder Kopplern / Filtern
- Patch und OSP Kabelführung über teilbare Gummütüllen (oder optional metrische Verschraubung)

- Separate Kabeingänge für Kabel mit einem max. Außendurchmesser von 10 mm bzw. 14 mm
- Aufnahmemöglichkeit für Gasblocker vorhanden
- Lieferbar mit montierten Kupplungen und Pigtails, spleißfertig eingebaut

Abmaße

- 235 × 156 × 45 mm

Gewicht

- 0,50 kg

Material

- Gehäuse: PC und ABS

Farbe

- RAL 7035

Schutzgrad

- IP 65 (bei Kabelführung über Verschraubungen)
- IP 54 (bei Kabelführung über Gummütüllen)

Abmaße

