

ODB/50-Z



Allgemeine Informationen

Der ODB/50-Z ist ein kompakter Wandverteiler für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. In ihm können bis zu 24 Steckverbinder (LC Stecksystem) und bis zu 360 Spleiße in 30 klappbaren Kassetten abgelegt werden. Das innenliegende Kassettensystem ermöglicht Einzelfaser- oder Mehrfasermanagement sowie eine optimale Handhabung während der Installation, im Betrieb und Servicefall. Zudem besteht die Möglichkeit, leistungsteilende Koppler und Wellenlängen Multiplexer für F/W/C/DWDM-Lösungen sowie Faserüberwachungsfunktionen zu integrieren. Die ankommenden und abgehenden Kabel oder Röhrrchen können von unten in das Gehäuse eingeführt werden. Die beidseitige Patchkabeinführung ist einfach zu handhaben. Der Einbau von Gasblockern ist, je nach Anzahl der Steckverbinder, möglich. Ein Schloss schützt vor unbefugtem Zugriff.

Funktionsmerkmale

- Wandverteiler für Innen- und Außenanwendungen
- Kupplungsplatte für bis zu 12 LSH (Class A/B), 12 SC (Class A/B) oder 24 LC (Class A/B) Ports (andere Steckerstandards auf Anfrage)

- Spleißaufnahme für bis zu 360 Spleiße oder für Koppler/Filter
- Montage von Crimp- oder Micro-Schrumpf-Spleißschutz (25mm x 1,3mm) möglich
- Abschließbarer Deckel
- Kassettensystem für Einzelfaser- oder Mehrfasermanagement
- Abdichtung der Kabel/Röhrrchen über Kabelverschraubungen oder icotek Kabeinführungen
- Einfache Patchkabel-Einführung durch Bürstenleiste

Abmaße

- 265 x 440 x 160 mm

Material

- Stahlblechgehäuse verzinkt und pulverbeschichtet

Farbe

- RAL 7035

Schutzgrad

- IP54